

FICHE TECHNIQUE

24H PRO

CARACTERISTIQUES



ASSISE & DOSSIER	Structure interne en hêtre multipli renforcée (ép.13 mm) / mousse haute densité ép. 60 mm, 40 Kg/m3 Revêtement : Tissu 24/7+ haute résistance : > Résistance à l'abrasion : 550 000 cycles Martindale > non-feu EN 1021.1 et 2 Finition noir Haute résistance : Vérin, liaison assise-dossier, vis et roulettes renforcés
ACCOUDOIRS	Accotoirs fixes Tube chromé avec manchettes tapissées
MECANISME & REGLAGES	Mécanisme basculant décentré > Possibilité de bloquer le dossier sur 6 positions > Mécanisme dont la tension du dossier se fait par une molette frontale
PIÈTEMENT	Base 5 Branches Fonte d'aluminium monobloc poli, ø 725mm Lift par vérin oleopneumatique couleur noir, course de 950 mm Roulettes De série : roulettes autofreinées ø 50 mm, pour sol souple et dur (corps et chape en polypropylène)



SIÈGE DE TRAVAIL	
	
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Largeur	ø 725
Profondeur	ø 725
Hauteur	1195 / 1290
DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Hauteur d'assise	460 / 555
Largeur X Profondeur d'assise	510 x 540
Hauteur dossier (Distance sommet dossier/sommet assise)	710
Hauteur Acc Fixe	240 mm
POIDS (Kg)	
Poids supporté	160

